

Datos técnicos

No. de pixels:	6.000
Campo de visión iluminado:	50°
Angulo del campo de visión:	45° +/- 5°
Distancia mín. de enfoque:	15 mm (foco)
Distancia máx. de enfoque:	150 mm (iluminación)
Tª funcionamiento y almacenam.:	-20 a +60 °C
Temperatura funcionamiento sonda:	-20 a +80 °C
Diámetro sonda:	6,5 mm
Longitud sonda:	1247 mm +/- 6
Radio máx. de curvatura:	50 mm
Iluminación:	2 LEDs
Vida de los LEDs:	habitualmente 50.000 h
Resistencia sonda:	Esterilizable hasta la empuñadura Brevemente resistente a aceites siliconados, gasolina y queroseno. Se debe limpiar el endoscopio inmediatamente después del uso de estos
Caja:	ABS (negra)
Tipo pila:	3 pilas AA 1,5 V
Vida de la pila:	4 horas
Garantía:	2 años. Esta garantía no cubre los daños por uso indebido, accidentes o cambios no autorizados al instrumento. Así mismo queda invalidada si el usuario abre la empuñadura.



Datos de pedido

Set compuesto por el endoscopio testo 319, tubo de cuello de cisne, imán y espejo acoplable, bolsa	0563 3191	
Endoscopio testo 319	0632 3191	
Tubo flexible de cuello de cisne insertable	0554 3196	
Tubo Decabon insertable	0554 3191	
Tubo flexible insertable con dos conductos	0554 3190	
Imán intercambiable e insertable	0554 3195	
Espejo intercambiable e insertable	0554 3194	
Sonda de temperatura para tubo flexible con dos conductos	0554 3193	
Pinzas de 3 brazos para tubo flexible con dos conductos	0554 3192	
Adaptador para teléfono móvil Nokia 6600	0554 3197	
Adaptador para MDA VPA compact	0554 3198	
Bolsa para set básico testo 319, tubo de cuello de cisne, espejo e imán insertables	0616 3192	
Maleta para testo 319 y juego completo de accesorios	0516 3191	



Espejo acoplable a 45° para cambiar la dirección de la visión e imán acoplable para asir pequeños objetos metálicos.



GIMATEG

DISTRIBUCION Y ALQUILER.-
CAMARAS TERMOGRAFICAS - ENDOSCOPIOS
93.707.1855 - 627.152.432 Fax.- 93.724.7140
gimateg@telefonica.net www.gimateg.com