

Cámara de inspección SeeSnake® Compact

Capacidad de tuberías: 40 - 150 mm (1 1/2 - 6")

Por ángulos de 90° de diámetro 50 mm mín.

NUEVO
Con contador de metros en cm



Accesorios para cámara de inspección Compact SeeSnake®

Nº de catálogo	Descripción
67312	Guías de centrado (20), cabezal de 25 mm (B/N)
88392	Guías de rodamiento (10), cabezal de 25 mm (B/N)
95507	Guías de centrado (6), cabezal de 30 mm (color)
97462	Guías de rodamiento (6), cabezal de 30 mm (color)
14133	Cabezal de cámara color PAL (30 mm)
14123	Cabezal de cámara blanco y negro (25 mm)
14133	Llave para cabeza de 25 mm (B/N)
14123	Llave para cabeza 30 mm (color)

Un sistema Compact completo consta de:

- un carrete, que incluye la cámara, el cable de empuje, el transmisor Flexmitter y el equipamiento estándar (ver contenido más abajo);
- un monitor de vídeo;
- la versión a batería incluye un cargador para 110 / 230 V y una batería de 14,4 V.

Características

1. Carrete cerrado, a prueba de oxidación y golpes

- Evita que escape la suciedad durante el transporte.
- Dimensiones: 41 x 50 x 41 cm.
- Diámetro: 41 cm.
- Peso: 8 kg.

2. Diseño compacto

- Monitor montado en un bastidor.
- El monitor se puede separar del bastidor.

3. Monitor

- Soporte inclinable, monitor protegido contra salpicaduras con la tapa cerrada, con pantalla blanco y negro de 5" con 400 HTVL, o a color de 5" con 330 HTVL.
- Conmutador inversor (sólo blanco y negro) que gira la imagen 180°.
- Conexión de entrada / salida de vídeo.
- Alimentación 110 o 230 V, o batería de 14,4 V (la batería no viene incluida).

4. Cable de empuje

- Diámetro 6,8 mm, longitud 30 m, con núcleo interno de fibra de vidrio que brinda potencia de empuje pero mantiene suficiente flexibilidad.
- El cable de empuje y el cabezal de cámara son estancos a 10 bar.

5. Resorte de acero inoxidable

- Incluye Transmisor Flexmitter de 512 Hz.
- Las conexiones mecánicas redundantes incluyen camisas interconectadas de acero inoxidable y cables de seguridad para mantener la integridad del sistema. Las conexiones eléctricas nunca quedan sometidas a esfuerzos.

6. Cabezal de cámara de alta calidad

- Diámetro de tan solo 30 mm (color) o 25 mm (blanco y negro), alojamiento de acero inoxidable, 15 LED (blanco y negro) o 6 LEDs (color). LEDs ajustables protegidos por una ventana de plástico grueso y lente de cristal de zafiro prácticamente a prueba de rayado.
- Tecnología de visión de tuberías (gran angular) que permite ver con claridad la pared del tubo.

Modelo	Capacidad mm	Sistemas completos		Componentes			
		230 V	Versión a batería	Carrete con cable de empuje y cabezal de cámara	Monitor de video	Batería	Cargador
SeeSnake® Compact a color	40 - 150	95557	95562	95547	95552	83407	84112
SeeSnake® Compact b + n	40 - 150	93927	93567	93252	93257	83407	84112

Equipo estándar:

- Guías de rodamiento (2)
- Guías de centrado (2)
- Llave de cabeza

