

ROCAM® 3 Multimedia

Cámara para la inspección de tuberías de Ø 50 hasta 150 mm y/o de Ø 150 hasta 300 mm. Con transmisor integrado para una localización precisa del bloque de cámara

- Unidad de monitor extraíble para trabajar en espacios cerrados
- Grabación de fotos y vídeos
- Software de registro
- Registro de datos mediante el teclado
- Posibilidad de realizar comentario de audio relativo a la inspección
- Función zoom 4x
- Medición precisa de la distancia del bloque de cámara gracias al contador digital de la pantalla

Pantalla:	Pantalla color extraíble 10.4" TFT LCD
Bloque de cámara:	Ø 30 mm (estándar) con 25 LEDs, Ø 40 mm (opcional) con 36 LEDs, autonivelante y estanco
Brillo:	175 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 30 mm 666 LUX (0.5 m), bloque de cámara Ø 40 mm
Longitud de cable:	30 m
Diámetro de cable:	7 mm
Alimentación:	Batería NiMH 12 V / 6 Ah
Peso:	13 kg

Sencilla localización del bloque de cámara gracias al transmisor integrado

Protección frente a salpicaduras (IP65)

Para su uso en entornos sucios y húmedos.
Limpieza fácil y rápida



Transmisor integrado (33 kHz)

Para una localización precisa del bloque de cámara

Unidad de control extraíble con pantalla color 10.4" TFT LCD

Uso sencillo en zonas de difícil acceso

Grabación de fotos y vídeos

Sencilla documentación de la inspección en una memoria USB

Contador digital

Determinación precisa de la distancia del bloque de cámara

Sistema de cabezal intercambiable

Conexión universal para el uso de varios bloques de cámara

